产品介绍 AIR LEAK TESTER

- 并联差压式测试原理
- 7英寸触摸显示屏控制
- 自动存储和输出数据
- **RS232，RS485输出**
- 标准漏孔校正功能

■ 技术参数

测试方式	并联差压式比较
测试压力	-99 kPa ～ 1.6 MPa 可选
传 感 器	±0.14% FS ±0.073% FS 两种精度等级可选
测试范围	±125 Pa ±250 Pa ±1250 Pa ±2500 Pa
测试结果	显示流量（m l/m in）或压降（Pa/s），可一键切换
时间设定	0～999.8 s 充气 平衡 检测 排气 均可设定
辅助功能	气泡模式查找漏点 测试容积校正计算
测试压源	使用洁净和高于测试压的压力源
驱动气源	使用 400～700kPa的洁净空气
温度湿度	5～40℃ 80% RH以下 但不结露
电源功率	AC220V 50Hz 100W
外形尺寸	L 200xH 240xW 380 mm
重量	约10kg

■ 型号选择

LT - 1530 -●●●-●

● 调压方式		● 压力量程		● 差压量程		● 选配件	
型号	调压方式	型号	测试压力	型号	差压量程	型号	可选配件
0	手动调压	0	-99 kPa ～-1.3kPa	0	±125 Pa	B	标准漏孔
1	电子调压	1	5 kPa ～ 200 kPa	1	±250 Pa	C	标准罐
		2	10 kPa ～ 400 kPa	2	±500 Pa	F	精密过滤器
		3	10 kPa ～ 800 kPa	3	±1250 Pa		
		4	0.5 MPa ～ 1.2 MPa	4	±2500 Pa		
		5	0.5 MPa ～ 1.6 MPa				

■ 功能特点

高精度显示	最小显示位数0.1Pa
多频道功能	16个独立频道对应不同测试品种
泄漏校正功能	将标准漏孔接在校准接口上，可方便地进行测试结果校准
外部排气功能	防止测试品内的油污和杂质在排气时侵入泄漏仪
数据输出	RS232通讯，可用U盘直接导出数据
回路清洁功能	排气时吹气，防止水油等异物侵入
两种工作模式	可分别在本地和远程模式下工作

■ 仪器配件

标准漏孔

标准罐

气动快速连接器

手动快速连接器

北京德泰精机科技有限公司 地 址：北京市通州区宋庄镇工业园 电话/传真：010-80856720
网 址：www.detail-mc.com 邮 箱：liuzhiqiang1303@163.com 手 机：13718279701